

## Technikai, használati információk

# ■ Fauch 610

### Speciális tisztítószer gázüzemű átfolyós vízmelegítőkhöz

A gázüzemű gáz-vízmelegítőket is meg kell tisztítani. A port, szőrszálakat, szöszöket és egyéb szilárd anyagokat beszívja és az égési levegővel együtt elégeti. Az égési maradékok egy része a hőcserélő bordáira tapad, és lerakódásokat képez. Különösen érintettek a gázüzemű átfolyós vízmelegítők. Ezeknél az eszközöknél fennáll a szennyeződés miatti túlmelegedés veszélye. Ez az eszközök károsodását okozhatja. Extrém esetben a lamellás hőcserélő összetapadhat, így a kéményben már nincs huzat. Mérgező égési gázok jutnak a lakóterbe, és veszélyes mérgezés léphet fel.

#### Fauch 610

Rendszeres használat esetén a Fauch 610 permetezési eljárás sok esetben szükségtelenné teszi a hőcserélő időigényes eltávolítását. Ez azt jelenti, hogy a Fauch 610-el végzett tisztítás sok időt és pénzt takarít meg.

kifejezetten gázüzemű átfolyós vízmelegítők tisztítására lett kifejlesztve. A Fauch 600-ból kifejlesztett aeroszol.

fizikailag és kémiailag aktív komponensek keverékéből áll. A speciális felületaktív anyagok lehetővé teszik a hatóanyagok behatolását a lerakódásokba. Az oldatban található, hővel könnyen lebomló sók behatolnak a lerakódásokba. Felmelegedéskor a fűvóhatás hatására a burkolatok meglazulnak és leemelkednek az aljzatról. Az átfolyós gázfűtőknél a levált lerakódásokat a kéményen keresztül vezetik el.

Gázlerakódások esetén a lerakódások lehullanak és eltávolíthatók.

A Fauch 610-ben lévő sók lebomlanak anélkül, hogy maradékot hagynának. Egyik sem maradt

A tisztítószer maradványai a felületre tapadnak.

### Alkalmazás

Távolítsa el az átfolyós vízmelegítő vagy bojler fedelét. A szokásos módon helyezze üzembe a gázbojlert vagy az átfolyós vízmelegítőt. Helyezze be a Fauch 610 permetező csövet alulról a láng fölé, és permetezze egyenletesen a hőcserélőt rövid permetezéssel. Ezután húzza ki a permetező csövet a gázkészülékből. Szükség esetén ismételje meg a permetezést. Szükség esetén a hőcserélő felülről is szórható, a szórócső 180 fokos elfordításával. A permetezőcső károsodásának elkerülése érdekében ajánlatos a lángtérben való tartózkodási időt a lehető legrövidebbre csökkenteni. Erősen szennyezett készülékek esetén fújja be bőségesen a hőcserélőt Fauch 610-zel, hagyja néhány percig működni, biztosítva a megfelelő kéményhuzatot és szellőzést. Ezután győződjön meg arról, hogy szabad hozzáférést biztosít a kéményhez, majd indítsa be az égőt a szokásos módon.

### Alkalmazási eszköz: Fauch 610 permetezőcső (külön tétel)

#### Csomag méret

600 ml-es aeroszolos doboz

Permetezőcső (5 db kartondobozba csomagolva)

Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint:

alifás szénhidrogének (5-15%)