

Technikai, használati információk

■ Fauch 300

Fényeskorom- és fakártányoldószer az olaj- és szilárdtüzelésű (fa illetve szén) kazánokhoz.

Kedvezőtlen égési, tüzelési körülmények, ami a rosszul beállított égő vagy magas nedvesség tartalmú tüzelőanyag, különösen a fa tud olajos, kátrányos és grafityszerű kemény lerakódás létrehozni. Ezeket a lerakódásokat mechanikusan csak nagyon nehezen lehet eltávolítani. Hasonlóan ellenálló lerakódásokat okoznak a tüzelő térben a füstgázból kiváló kátrány, vízgőz és termikus bomló anyagok.

Fauch 300

Egy folyadék, permetezhető lúgos tisztító koncentrátum speciális adalékanyagokkal, amelyek alkalmazásánál hígítás lehetséges. Behatol a fényeskorom rétegekbe és leszártja azokat a felületről. Ezáltal lesz a lerakódás teljesen száraz és utána a mechanikus tisztítással könnyen eltávolítható..

Használat

A kazánt hagyja 50-70°C közé kihűlni. A FAUCH 300 szert koncentrált vagy 1:1 arányban vízzel hígított formában egy lúg álló permetezővel a lerakódott felületekre juttassa fel, addig míg a lerakódás el nem kezd felpuhulni. Kb. 5-10 percig hagyja hatni. Gyűjtsa be a tüzelő berendezést és működtesse magas hőmérsékleten 8-10 percig, hogy elérje a lerakódás kiszáradását. A visszamaradt lerakódásokat mechnikusan kell eltávolítani. Olajtüzelésű készülék esetén az égőtérből, fatüzelésű berendezés esetén a hamutálcból lehet a lehulló lerakódásokat könnyen eltávolítani.

Biztonsági megjegyzések

Erősen maró. Védőszemüveget és megfelelő védőcipőt kell viselni. Ne kerüljön bőrre vagy ruhára. Gyermeke elől elzárva tartandó. Ne permetezze lakkozott felületre.

Kiszerezés

5 kg műanyag kannában

Hatóanyag tartalom megfelel a 648/2004/EK rendeletben foglaltaknak:

<5% amfoter felület aktív anyagok

<5% nemionos felület akktív anyagok